

BIJLAGE 4: Vraag en Antwoordformulier

Opmerking: Indien de vraag niet aan een paragraaf kan gekoppeld worden, wordt in de eerste kolom “algemeen” vermeld.

Paragraaf	Paginanr.	Taal	<u>Vraag</u>	<u>Antwoorden</u>
E1	30	NL	<p>- In het bestek document staat op pagina 30: <i>“Het toestel mag in zijn geheel niet meer wegen dan 1500 kg. De lengte (buitenafmeting) van het toestel, transportband inbegrepen, mag niet meer bedragen dan 500cm.”</i></p> <p>Tijdens het verplichte plaatsbezoek is gebleken dat de luchthaven een vloerbelasting van 3000 kg. kenbaar heeft gemaakt naar de Douane. De machine welke wij beoogd hebben heeft een gewicht van 1550 kg. Dit betreft een overschrijding van 50kg. Is dit toegestaan?</p>	De gevraagde overschrijding van 50 kg is toegelaten.
Algemeen		NL	<p>- Met betrekking tot de aanvullende rollenbanen, moeten deze aangevuld worden tot een totale lengte van 5 meter of gaat de voorkeur uit naar een prijs per strekkende meter?</p>	De voorkeur van de aanbestedende overheid gaat uit naar een prijs per strekkende meter.
Algemeen		NL	<p>Tevens zouden wij graag willen weten of het om aangedreven of niet aangedreven rollenbanen gaat. Tijdens het verplichte plaatsbezoek heeft de Douane aangegeven dat het de bedoeling is dat passagiers de bagage op de rollenbaan plaatsen. Daarbij zouden rollenbanen geactiveerd moeten worden om zodoende de bagage door de scanner te verplaatsen. Het ligt dan ook voor de hand dat de rollenbanen aangedreven zouden moeten zijn maar graag zouden wij dit zeker willen weten.</p>	Zowel aangedreven als niet-aangedreven rollenbanen zijn toegelaten zolang ze hun functie maar vervullen.
Algemeen		NL	<p>- Met betrekking tot de generator zouden wij graag willen weten wat hier precies de bedoeling van is. Kunt u hier wellicht wat meer informatie over verschaffen?</p>	Het scansysteem moet niet noodzakelijkerwijze gevoed kunnen worden door een externe of onafhankelijke voedingsbron maar moet wel aangesloten kunnen

				worden op een standaard elektrisch stopcontact van 220 Volt
D10	28	NL	Op bladzijde 28 van het bestek staat omschreven: <i>“In zijn offerte..... een service level voorstel doen bij onvoldoende prestaties”</i> Wat wordt hiermee exact bedoeld, een back up plan?	Met een ‘service level’ wordt bedoeld : een geheel van afspraken inzake kwaliteit en snelheid van service in geval van storing en defecten, met vermelding van sancties (boetes).
E2.2	31	NL	Op bladzijde 31 van het bestek staat omschreven: <i>“Hiertoe moeten minstens een CD/DVD-writer, USB-sleutel of externe HDD bijgeleverd en aangesloten worden, met de nodige opslagcapaciteit voor één jaar intensief gebruik van de bagagescanner (minimum opslagcapaciteit in Gigabyte aanduiden, samen met een indicatieve aantal opslagbare scanbeelden per resolutie.”</i> Om een inschatting van de grootte van de harde schijf te krijgen, hoeveel scans worden er per dag globaal gemaakt (indicatief)?	Gemiddeld zullen er per dag 80 à 120 scans worden gemaakt.
E2.2	31	NL	Op bladzijde 31 van het bestek staat omschreven: <i>“Het systeem moet kunnen worden uitgebreid met een tweede (of derde) scherm en/of vanaf afstand kunnen beheerd worden.”</i> Kunt u beschrijven wat er precies bedoeld wordt met het vanaf afstand kunnen beheerd worden? Dienen de images op afstand uitgelezen te worden? Wat exact moet er op afstand mogelijk zijn?	De operatoren willen over de mogelijkheid beschikken om de beelden eveneens te kunnen bekijken vanuit het bureel dat zich bevindt naast de exit zone, zijnde op een afstand van een 5tal meter van de plaats waar de bagagescanner zal worden opgesteld.
E2.2	31	NL	Op bladzijde 31 van het bestek staat omschreven dat de het beeldscherm 3D compatibel dient te zijn. Op pagina 32 staat omschreven: <i>“Met betrekking tot de software wenst de aanbestedende overheid een systeem waarbij kan aangegeven worden welke voorwerpen gedetecteerd werden, zodat deze foto’s later als referentiemateriaal kunnen gebruikt worden en dat - meerdere aanzichten aanbiedt;</i>	‘3D is geen vereiste doch mag als optie aangeboden worden’

			<p>- <i>dieptezicht genereert;</i> - <i>objecten op meerdere wijzen weergeeft.</i>"</p> <p>Wat betreft een 3D compatibel monitor en 3D in het algemeen, dit is alleen mogelijk door middel van CT scanning. Dit terwijl er terwijl er op pagina 29 staat omschreven dat de X-Ray machine moet voldoen aan het volgende: <i>"Dubbele beeldvorming, zowel horizontaal als verticaal is vereist."</i> Wat is precies de bedoeling met een monitor met 3-d mogelijkheden?</p>	
E3	33	NL	Op bladzijde 33 van het bestek staat het onderwerp opleiding omschreven. Wat voor soort opleiding moet er worden verzorgd? Betreft dit beeld analyse training of alleen operator training?	De opleiding moet eveneens een beeldanalyse-training omvatten.
Algemeen		NL	Is het te gebruiken test piece een Standard Test Piece (STP)?	Zowel de EWSTP-kit als de gewone STP case mogen aangewend worden, rekening houdend evenwel met het feit dat de STP-kit per zicht moet geherpositioneerd worden.
Algemeen		NL	Kunt u verduidelijken wat de test locatie exact betreft?	De testen zullen plaatsvinden op de plaats waar de bagagescanner geïnstalleerd wordt, zijnde de aankomsthal op de luchthaven van Oostende.
E2.1	30	NL	Kunt u deze functie verduidelijken: <i>"Het systeem moet op twee manieren kunnen worden bediend, zowel manueel als automatisch"</i> . (Bladzijde 30).	Het systeem moet automatisch functioneren. Bij pannes evenwel moeten de te scannen voorwerpen die zich nog op de transportband bevinden, manueel eenvoudig te verwijderen zijn.
E2.1	30	NL	Kunt u hetgeen omschreven op pagina 30 van het bestek: <i>"De bagagescanner moet bestand zijn tegen maritieme weersinvloeden"</i> verduidelijken? Zou een X-Ray bagagescanner welke bestand is tegen corrosie deze eis dekken?	Een X-Ray bagagescanner die bestand is tegen corrosie komt aan deze eis tegemoet.

E2.2	31	NL	<p>Op pagina 31 van het bestek staat omschreven: <i>“De PC en de bijhorende randapparatuur is aangesloten op een UPS. Deze UPS voorziet in een autonomie van 15 minuten en is in staat om op een gecontroleerde wijze de apparatuur uit te schakelen.”</i></p> <p>Kunt u verduidelijken of de PC automatisch moet worden afgesloten of dat de operator deze handeling dient te verrichten?</p>	De PC moet automatisch worden afgesloten.
E2.2	31	NL	<p>Op pagina 31 van het bestek staat omschreven: <i>“Alle X-Ray beelden, geconverteerde beelden naar een ander formaat (bijv. jpeg, png, bmp) moeten lokaal kunnen gestockeerd worden. De stockagemogelijkheden moeten zo uitgebreid mogelijk zijn. Het stockagesysteem moet redundant derwijze opgebouwd zijn dat recuperatie van opgeslagen beelden op eenvoudige wijze kan gebeuren.”</i></p> <p>Kunt u verduidelijken of een dubbele harddisk vereist is om het stockagesysteem van een redundante opbouw te voorzien?</p>	Het staat de inschrijvers vrij de middelen (dubbele harddisk of andere) te kiezen om aan de gestelde eisen voldoen.
E2.2	31	NL	<p>Op pagina 31 van het bestek staat omschreven: <i>“Het moet mogelijk zijn om gescande beelden om te zetten in formaten als BMP of JPEG.”</i> Kunt u verduidelijken of dit automatisch dient te geschieden of niet?</p>	Dit moet enkel kunnen gebeuren op verzoek van de operatoren.
E2.2	31	NL	<p>Op pagina 31 van het bestek staat omschreven: <i>“Hiertoe moeten minstens een CD/DVD-writer, USB-sleutel of externe HDD bijgeleverd en aangesloten worden, met de nodige opslagcapaciteit voor één jaar intensief gebruik van de bagagescanner (minimum opslagcapaciteit in Gigabyte aanduiden, samen met een indicatieve aantal opslagbare scanbeelden per type resolutie.”</i></p> <p>Kunt u verduidelijken wat intensief gebruik van de bagagescanner en het aantal beelden gedurende een jaar zijn? Dit om rekening te houden met de opslagcapaciteit.</p>	Gemiddeld zullen er per dag 80 à 120 scans worden gemaakt.

			Wat moet de hoogte zijn van de vloer (= transportband) van de scanner?	De hoogte van de transportband moet zodanig zijn dat de te scannen bagage /colli door een persoon met gemiddelde grootte op eenvoudige wijze, dit wil zeggen zonder teveel inspanningen, op de transportband kan worden gelegd en ervan kan worden verwijderd na scanning.
			U duidt aan dat de tunnel een opening dient te hebben van 100cm x100cm x100cm. Met wat moet de derde 100cm overeenkomen? Betreft dit de hoogte van de bagagedrop? De diepte van de tunnel? De maximale lengte van een te scannen object?	De tunnelopening moet minimum 100 cm (breedte) x 100 cm (hoogte) bedragen.
			U duidt aan dat het scansysteem geheel autonoom kunnen moet functioneren door middel van een generator of dynawatt met een werking van ten minste 8 uur. Moet het systeem gevoed worden door een externe en onafhankelijke voedingsbron of moet het worden aangesloten op een standaard elektrisch stopcontact van 220 Volt?	Het scansysteem moet niet noodzakelijkerwijze gevoed kunnen worden door een externe of onafhankelijke voedingsbron maar moet wel aangesloten kunnen worden op een standaard elektrisch stopcontact van 220 Volt
			U duidt aan dat de werkzaamheden voor het opstellen (en eventueel ontplooiën) van de scanner niet meer dan 15 minuten in beslag mogen nemen, met een ploeg van max. 2 personen, te rekenen vanaf de aankomst van het toestel op de site tot aan de eerste scanning. Moet het systeem mobiel of vaststaand zijn nav referentie van §E1 pagina 29	Het voorwerp van de overheidsopdracht betreft een vast scansysteem. De zinsnede '...te rekenen vanaf de aankomst van het voertuig op de site tot aan de eerste scanning' moet een materiële vergissing en moet bijgevolg als niet geschreven worden beschouwd.
			Het systeem moet op twee manieren kunnen worden bediend, zowel manueel als automatisch. Welke functie dient te beschikken/gerealiseerd worden door het toestel met X stralen?	Het systeem moet automatisch functioneren. Bij pannes evenwel moeten de te scannen voorwerpen die zich nog op de transportband bevinden, manueel eenvoudig te verwijderen zijn.

			Moet de taal die gebruikt worden voor de telefonische diagnose verplicht Nederlands zijn of worden andere talen zoals Frans of Engels ook toegelaten?	De taal die gebruikt wordt voor de telefonische diagnose moet verplicht Nederlands zijn.
--	--	--	---	--